



Electrical

Voltage: 50 V AC(rms)/DC  
 Current: 0.5 A AC(rms)/DC  
 Contact Resistance: 20 mΩ max (initial)  
 Dielectric Withstanding Voltage: 250 V AC/rms  
 Insulation Resistance: 50 MΩ min  
 Operating Temp: -20 °C~+85 °C

版本 (REV)	变更编号 (ECN NO)	说明 (DESCRIPTION)	日期 (DATE)	核准 (APP)
X1		初版发行		

NO	胶体	锁扣	胶体	锁扣	柱子
1	LCP	LCP	本色	黑色	黑色
2	P19T	LCP	本色	黑色	黑色

旧料号 88002-XXX  
 电焊: 1镀金 2镀雾锡 3镀亮锡  
 包材: A管装 B袋装 C盒装 D卷装

新料号 1004A0-\*\*\*-\*\*\*  
 P: 盘装 G: 管装 D: 袋装  
 1: 镀雾锡 2: 镀亮锡 3: 镀金3U

P#	A	B	C	P#	A	B	C
004	1,500	2,600	8,400	035	17,000	18,100	23,900
005	2,000	3,100	8,900	036	17,500	18,600	24,400
006	2,500	3,600	9,400	037	18,000	19,100	24,900
007	3,000	4,100	9,900	038	18,500	19,600	25,400
008	3,500	4,600	10,400	039	19,000	20,100	25,900
009	4,000	5,100	10,900	040	19,500	20,600	26,400
010	4,500	5,600	11,400	041	20,000	21,100	26,900
011	5,000	6,100	11,900	042	20,500	21,600	27,400
012	5,500	6,600	12,400	043	21,000	22,100	27,900
013	6,000	7,100	12,900	044	21,500	22,600	28,400
014	6,500	7,600	13,400	045	22,000	23,100	28,900
015	7,000	8,100	13,900	046	22,500	23,600	29,400
016	7,500	8,600	14,400	047	23,000	24,100	29,900
017	8,000	9,100	14,900	048	23,500	24,600	30,400
018	8,500	9,600	15,400	049	24,000	25,100	30,900
019	9,000	10,100	15,900	050	24,500	25,600	31,400
020	9,500	10,600	16,400	051	25,000	26,100	31,900
021	10,000	11,100	16,900	052	25,500	26,600	32,400
022	10,500	11,600	17,400	053	26,000	27,100	32,900
023	11,000	12,100	17,900	054	26,500	27,600	33,400
024	11,500	12,600	18,400	055	27,000	28,100	33,900
025	12,000	13,100	18,900	056	27,500	28,600	34,400
026	12,500	13,600	19,400	057	28,000	29,100	34,900
027	13,000	14,100	19,900	058	28,500	29,600	35,400
028	13,500	14,600	20,400	059	29,000	30,100	35,900
029	14,000	15,100	20,900	060	29,500	30,600	36,400
030	14,500	15,600	21,400	061	30,000	31,100	36,900
031	15,000	16,100	21,900	062	30,500	31,600	37,400
032	15,500	16,600	22,400	063	31,000	32,100	37,900
033	16,000	17,100	22,900	064	31,500	32,600	38,400
034	16,500	17,600	23,400				

使用类别 (EXTEND USE)		品名 (TITLE)		深圳市宏利电子有限公司	
0.5mmPPC H=2.0上接全包		0.5mmPPC H=2.0上接全包		Shenzhen Holy Electronic Co.,Ltd	
尺寸公差	角度公差	数量 (QTY)	表面处理 (FINISHED)	图号 (DWG NO):	料号 (P/N):
DIMENTION	ANGLES			1004A0	1004A0-***-***1
±0.30	±3°	.0	.00	2009/5/16	1004A0-***-***1
±0.20	±2°	.00	.00		1004A0-***-***1
±0.10	±1°				1004A0-***-***1
.000					1004A0-***-***1
原材 (MATERIAL)		审核 (CHK)		页码 (SHEET)	
0.5mmPPC H=2.0上接全包		Rigo lu		1/1	
单位 (UNIT)		绘图 (DRW)		比例 (SCALE)	
mm		Rigo lu		1:1	